

Entretien de l'aluminium thermolaqué

Préservez durablement l'esthétique de vos menuiseries

Fréquence de nettoyage

La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.
Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.



Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation (entrée d'immeuble, devanture de magasin...)

Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)



Zone urbaine, industrielle marine

Nettoyage semestriel



Zone rurale ou urbaine peu dense

Nettoyage annuel

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

Entretien courant



Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)

Rinçage soigné à l'eau claire
Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



Éponge douce

Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



Éponge abrasive

Paille de fer
Chiffon de couleur
Éponge à poncer
Papier à poncer



Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture

Éviter de nettoyer les éléments laqués à l'aide de nettoyeur haute pression et/ou haute température ou alors distance minimale de 1 m du portail (risque de décollement de la peinture)

Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché.

Produits recommandés

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre

Produits interdits

- **Acides** : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases** : lessive de soude, eau de Javel (Hypochlorite de Sodium), ammoniacque, produits alcalins
- **Oxydants** : eau oxygénée
Solvants organiques : Acétone et dérivés (dissolvants), Méthyl Ethyl Cétone (MEC), dioxane, toluène, trichloréthylène
 - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
 - Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
 - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthyléthyle)
 - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
 - Nettoyants d'atelier pour l'aluminium brut ou le PVC : tensio-actifs et alcool
 - Anti-mousse, désherbant...
- Poudres et crèmes à récurer : polish pour rénovation automobile ou pour rénovation du thermolaquage